

EDGE 0W-40 A3/B4

Reforzado con TITANIUM FST™ - Máxima resistencia para un rendimiento superior

Descripción

Castrol EDGE, reforzado con **TITANIUM FST™**, proporciona un lubricante de resistencia sobresaliente, le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos instalados en vehículos deportivos, de alto rendimiento y gama, y que requieren un lubricante de baja viscosidad y elevadas prestaciones.

Castrol EDGE es nuestra gama de lubricantes de motor más resistente y avanzada. Su **TITANIUM FST™** dobla la resistencia de la película de lubricante, evitando su fractura y reduciendo la fricción entre metales.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™**: ayuda a lograr el máximo rendimiento de su motor.

Aplicación

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificaciones ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF o anterior y viscosidad 0W-40. Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 está aprobado para su uso en vehículos de fabricantes líderes. Consulte el manual de servicio de su vehículo.

Condiciones de Uso

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos instalados en vehículos deportivos, de alto rendimiento y gama donde se requiere un lubricante que ofrezca un alto nivel de protección y baja viscosidad.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4:

- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo.
- Mejora la eficiencia del motor, cualificado de manera independiente.
- Proporciona un nivel de protección inigualable a lo largo de un amplio rango de condiciones de conducción y temperaturas.
- Reduce los depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Excede los más altos estándares impuestos por los fabricantes de automóviles premium y deportivos europeos y japoneses.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Densidad Relativa, @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8416
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Viscosidad, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5950
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	168
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-60
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	211
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.15

Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
Meets Ford WSS-M2C937-A
MB-Approval 229.3/ 229.5
Porsche A40
VW 502 00/ 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

EDGE 0W-40 A3/B4

20 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es