



Castrol EDGE 5W-40 A3/B4

Reforzado con TITANIUM FST™ - Máxima resistencia para un rendimiento superior

Descripción

Los avances en la tecnología motorista ha supuesto un incremento en la potencia y eficiencia de los propulsores, esto implica que los motores trabajen en las condiciones más duras y bajo las más altas presiones nunca vistas hasta ahora.

El único elemento que mantiene los componentes del motor separados es el lubricante, por ello necesita ser más resistente y mantener su fortaleza por más tiempo.

Castrol EDGE es nuestra gama de lubricantes de motor más resistente y avanzada. Su **TITANIUM FST™** dobla la resistencia de la película de lubricante, evitando su fractura y reduciendo la fricción.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™**: ayuda a lograr el máximo rendimiento de su motor.

Aplicación

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 es apropiado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomiende un lubricante con especificaciones ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF o anterior y viscosidad 5W-40.

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 está aprobado para su uso en vehículos de fabricantes líderes, consulte el manual de servicio de su vehículo.

Principales Ventajas

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento motor de los propulsores más modernos y de última tecnología, de elevada sofisticación y que operan con tolerancias reducidas, donde se requiere elevada protección y lubricantes de baja viscosidad.

Castrol EDGE5W-40 A3/B4:

- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo.
- Reduce los depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Proporciona un nivel inigualable de protección a lo largo de una variedad de condiciones de conducción y temperaturas.
- Cualificado de manera independiente, mejora la eficiencia del motor.
- Proporciona y mantiene máxima potencia por más tiempo, incluso bajo presión.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 5W-40 A3/B4
Densidad Relativa, @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8529
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Viscosidad, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5930
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	84
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	166
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-39
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	208
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.15

Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE 5W-40 A3/B4
27 Feb 2014
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es