



## Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20

Reforzado con TITANIUM FST™ - Fortaleza para un rendimiento máximo

### Descripción

Durante los últimos 10 años, las presiones de los motores superdeportivos casi se han duplicado. Se generan altísimas potencias de caballos de fuerza; un vehículo superdeportivo pone a prueba su motor de manera extrema y en última instancia, al aceite.

Castrol EDGE SUPERCAR reforzado con **TITANIUM FST™** está probado y ensayado en coches superdeportivos, los modelos más altos de la ingeniería de automoción, y es adecuado para su uso en coches de muy alto rendimiento.

Castrol EDGE SUPERCAR es la prueba definitiva de que nuestros aceites se ponen a prueba al límite, estando listos para cumplir con las máximas exigencias de motores y conductores.

### Aplicación

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 está aprobado para su uso en el Aston Martin DB11 y es adecuado también para su uso en vehículos similares de esas prestaciones.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 es adecuado para su uso donde el fabricante recomienda un lubricante con especificaciones API SN 0W-20 ó ILSAC GF-5 0W-20.

Por favor, consulte siempre su manual de propietario.

### Principales Ventajas

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20 reforzado con **TITANIUM FST™** le da la confianza necesaria para exigir el rendimiento máximo del motor en vehículos superdeportivos, coches de carreras y en los motores de última tecnología de alta potencia que operan bajo altísimas presiones que requieren un aceite con las credenciales de fortaleza inigualable y un rendimiento excepcional.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20:

- Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo
- Reduce los depósitos en el motor para ayudar a maximizar la respuesta del motor \*
- Ofrece óptimos niveles de protección en toda la variedad de velocidades de motor, condiciones y temperaturas.
- Mantiene el rendimiento máximo incluso estando bajo alta presión
- Proporciona un excelente rendimiento en la prevención de la formación de espuma.
- Demostrado y probado en los coches superdeportivos líderes en el mundo del automóvil.

\* En comparación con el límite normativo de la prueba ASTM D 6593 Sec VG

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidad cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.8
Viscosidad cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	41
Indice Viscosidad	ASTM D2270	None	208
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-48
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	220
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.85%

## Especificaciones

API SN  
ILSAC GF-5

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE SUPERCAR A 0W-20

04 Jan 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)