



Castrol EDGE 10W-60

Reforzado con TITANIUM FST™ - Fortaleza para un máximo rendimiento

Descripción

Los avances en la tecnología de motores han llevado a una mayor potencia y eficiencia, es decir, los motores trabajan más duro y bajo presiones más altas que nunca. Lo único que mantiene separados los componentes metálicos del motor es el aceite, por lo que tiene que ser fuerte y mantenerse fuerte.

Castrol EDGE es nuestra gama más fuerte y más avanzada de aceites de motor. Su tecnología con TITANIUM FST™ duplica la resistencia de su película, previniendo la degradación de la lamina de aceite y reduciendo la fricción.

Castrol EDGE reforzado con TITANIUM FST™: ayudando a su motor para que funcione a su máximo rendimiento.

Aplicación

Castrol EDGE 10W-60 es adecuado para su uso en Supercoches cuando el fabricante recomienda un lubricante 10W-60 ACEA A3 / B4 incluyendo: Aston Martin V8 Vantage S, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari FF. Por favor, consulte siempre su manual de usuario.

Castrol EDGE 10W-60 está aprobado para su uso en Supercoches cuando el fabricante requiere un producto con especificación VW 501 00/505 00 incluyendo: Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron, Bugatti Veyron. Por favor, consulte siempre su manual de usuario..

Castrol EDGE 10W-60 está aprobado para su uso en motores de Koenigsegg.

Castrol EDGE 10W-60 está aprobado para BMW M-Models.

Al elegir el aceite, consulte siempre su manual de usuario y las especificaciones del producto que ahí se muestran.

También puede ser adecuado para otros vehículos.

Principales Ventajas

Castrol EDGE 10W-60:

Maximiza el rendimiento del motor a corto y largo plazo

Ofrece excelentes niveles de protección en toda una variedad de condiciones de conducción y temperaturas

Reduce los depósitos en el motor para ayudar a maximizar la respuesta del motor *

Demostrado y probado en coches de lujo líderes en el mundo

* En comparación con el límite en el test ASTM D 6593 Sec. VG

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 10W-60
Densidad Relativa, @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22.7
Viscosidad, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	160
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	173
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-39
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	203
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.29

Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Approved for BMW M-Models
Koenigsegg Approved
VW 501 01/ 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE 10W-60
21 Jun 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es