

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4

MOLÉCULAS ADHERENTES QUE PROTEGEN CONTRA EL DESGASTE DE LAS PARADAS Y ARRANQUE

Descripción

Hoy en día, incluso un conductor normal puede llegar a parar y arrancar mas de 18.000 veces al año. Y todo ese periodo de ralentí durante el tráfico o cuando nos detenemos en los cruces provoca desgastes microscópicos en su motor.

En las pruebas más modernas de la industria, Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 aporta una significativa reducción del desgaste durante los periodos de parada y arranque *.

Nuevo Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 posee moléculas inteligentes que se adhieren, y forman una capa auto-reparadora que siempre está preparada para proteger en cada una de las etapas críticas de la conducción de parada y arranque.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4. Protección instantánea desde el momento que gire la llave. **Cada vez que usted arranque.**

** Según las pruebas realizadas en el test de la industria OM646LA*

Aplicación

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 es adecuado para su uso en motores de gasolina y diesel de automóvil cuando el fabricante recomienda un lubricante 5W-30 ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF o especificación anterior.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 está aprobado para su uso en los vehículos de los principales fabricantes. Por favor refiérase a la sección especificaciones de su manual de usuario.

Principales Ventajas

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 contiene moléculas inteligentes que:

- Se adhieren a las piezas del motor cuando el aceite tiende a drenar hacia abajo
- Forman una capa auto-reparadora para proteger durante cada una de las etapas críticas de los periodos de parada y arranque y más allá
- Han demostrado reducir el desgaste durante la operación de parada y arranque

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viscosidad, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	71
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	168
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-45
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	210
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.1

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Especificaciones:

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-01
MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4
06 Sep 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es