



Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

tecnología sintética que le ayuda a prolongar la vida del motor

Descripción

Es más que petróleo. Es ingeniería líquida.

Castrol GTX es uno de los aceites para motores más fiables del mundo.

El mundo moderno crea retos difíciles para los motores. La mala calidad del combustible, el calor y las condiciones de conducción difíciles pueden llevar a la generación de lodos que potencialmente acortan la vida del motor. El lodo es un depósito pegajoso que se acumula en los conductos vitales de lubricación de un motor e impide que el aceite fluya y lo proteja.

La tecnología sintética de Castrol GTX Ultraclean ofrece un rendimiento superior. Su fórmula de doble acción limpia los viejos lodos acumulados, y protege contra la formación de nuevos lodos, ofreciendo un mayor control sobre las desafiantes condiciones de hoy en día.

Ayude a extender la vida de su motor con Castrol GTX Ultraclean.

Aplicación

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3 / B4 es adecuado para su uso en motores de gasolina y diesel de automóvil en el que el fabricante recomienda una ACEA A3 / B4, A3 / B3, API SN o especificación anterior para un lubricante 10W-40.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3 / B4 está aprobado para su uso en vehículos que requieren las especificaciones MB-Approval 229.1 y VW 501 01/505 00 o que cumpla con Fiat-9.55535 9.55535 D2 o Fiat-G2 y las Renault RN 0700 / 0710.

Por favor, consulte siempre la sección de especificaciones de su manual de usuario.

Principales Ventajas

Castrol GTX Ultraclean:

- Proporciona un 50% de protección superior contra lodos en comparación con los exigentes estándares industriales *
- Ofrece una protección avanzada contra la pérdida de viscosidad y la descomposición térmica
- Una protección superior contra los depósitos de alta temperatura
- Fabricado con aceites base de calidad premium y aditivos antidesgaste que ayudan a extender la vida de su motor.

* 50% más limpio que el estándar de la industria tal como se mide en la prueba de lodos API SN Sec. VG.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viscosidad, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	99
Indice Viscosidad	ASTM D2270	None	155
Punto de Congelación	ASTM D97	°C	-36
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	204
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.3

Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

24 Mar 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es