

Castrol Transmax Z

Fluido de transmisión automática

Descripción

Transmax Z, formulado con Smooth Drive Technology™, es un fluido de transmisión automática totalmente sintético. Puede resolver problemas de rendimiento del cambio en las transmisiones automáticas, lo que permite una vida más larga a la transmisión. Está especialmente recomendado para su uso en transmisiones automáticas y semi-automáticas utilizadas en automóviles, camiones, autobuses y autocares. Esta especialmente recomendado para las flotas que emplean una combinación de transmisiones Voith, Renk, ZF, Allison y MB junto con las unidades Leyland Pneumocyclic e Hydracyclic. Recomendado para intervalo de aceite extendido [120,000 kilómetros] en ZF Ecomat y EcoLife, MB AT y Voith AT.

Transmax Z, formulado con Smooth Drive Technology™, ofrece una protección mejorada y proporciona a los conductores una conducción más suave durante más tiempo.

Principales Ventajas

- Excelente resistencia a la oxidación prolongando la vida del lubricante, ofrece potencial para intervalos de servicio extendidos y ayuda a rebajar los costes de mantenimiento.
- Mayor protección frente a los depósitos extendiendo la vida de la transmisión.
- Una reducción de la temperatura en condiciones severas de servicio mejora la vida útil de la transmisión y del aceite reduciendo el consumo de combustible y el nivel de emisiones.
- Sus características friccionales optimizadas proporcionan un cambio de marchas más suave y protege frente al desgaste.
- Sobresaliente fluidez a bajas temperaturas proporcionando una elevada protección de la transmisión en el momento de arranque.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol Transmax Z
Densidad relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.836
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	37.8
Viscosidad, Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	8400
Indice de viscosidad	ASTM D2270	None	170
Secuencia de espuma III, Estabilidad	ASTM D892	ml	0
Punto de Inflamación, COC	ASTM D92	°C	228

Especificaciones

Approved - MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2,
ZF TE-ML 04D,11B,14C,16M, 20C
VW 501 60
MB-Approval 236.81
Voith H55.6336.xx
JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.

Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions.

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol Transmax Z

04 Nov 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es