



Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

Reforzado con TITANIUM FST™ - Resistencia para máximo rendimiento

Descripción

Los avances en la tecnología de motores ha incrementado la potencia y eficiencia de los mismos, esto implica que los motores trabajen en las condiciones más duras y bajo las más altas presiones nunca vistas hasta ahora. El único elemento que mantiene los componentes del motor separados es el lubricante, por ello necesita ser más resistente y mantener su fortaleza por más tiempo.

Castrol EDGE es nuestra gama de lubricantes de motor más resistente y avanzada. Su TITANIUM FST™ duplica la resistencia de la película de lubricante, evitando su fractura y reduciendo la fricción. Castrol EDGE con TITANIUM FST™: ayuda a lograr el máximo rendimiento de su motor.

Aplicación

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 está recomendado para su uso en motores de automóviles a gasolina o diésel donde el fabricante recomiende el uso de un lubricante con viscosidad 0W-30 que cumpla con las especificaciones ACEA A1/B1, A5/B5 y API SL.

Ventajas

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 le brinda la confianza para poder exigir el máximo rendimiento de los motores modernos de última tecnología que requieren lubricantes de baja viscosidad e intervalos de servicio extendidos.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

- Maximiza el rendimiento a corto y largo plazo de su motor.
- Reduce los depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Proporciona una protección completa a lo largo de una variedad de velocidades del motor, condiciones y temperaturas.
- Mantiene el máximo rendimiento incluso bajo presión.
- Probado de manera independiente para aumentar la eficiencia del motor.
- Excelente rendimiento a bajas temperaturas.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	EDGE 0W-30 A5/B5
Densidad relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Viscosidad, Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viscosidad, CCS -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Viscosity, Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	56
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	160
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1.12
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-54
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	210

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard

ACEA A1/B1, A5/B5

API SL/CF

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Safety Data Sheet) que aparecen en www.castrol.com . Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60°C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol EDGE 0W-30 A5/B5

19 Sep 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com